

冷却能力・電源・消費電力量

①体感温度 (ケース内温度)	最低約5℃の冷気吹出温度 (ケース内温度: 約15℃) ※20分で自動停止する安心安全設計 <small>※周辺環境による</small>
②電源・電圧	単相100V 50/60Hz プラグ: 防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキプラグ) コード長さ3m
③消費電力量	0.51 kWh (外気35℃時) → 1時間あたり 約15.8円



使用イメージ

使用条件・運搬方法

①使用場所	屋内・屋外対応 (塩害非対応)	④運搬方法	<ul style="list-style-type: none"> ・トラック積込みはフォークリフト推奨 ・底部にベルト2本通しで吊り上げ対応可 ・4輪自在キャスター (ストッパー付き)
②防水	IPX3 相当		
③推奨環境温度	約20℃ ~ 35℃		

使用例

※他にもあらゆる現場で活躍



総発売元

トラスコ中山株式会社

〒105-0004

東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)

TEL ☎ 0120-509-849

FAX ☎ 0120-509-839

E-mail: techno.center@trusco.co.jp



ご用命は



株式会社共栄
K Y O E I

広島本社 〒733-0011 広島市西区横川町1丁目5-21
TEL: 082-232-3128 FAX: 082-295-2691

三原よこやま営業所 〒723-0062 三原市本町1丁目5-40
TEL: 0848-62-6278 FAX: 0848-62-6279

TRUSCO ●モノづくり大辞典
オレンジブック

暑さ対策用品に関するより詳しい情報は

オレンジブック

検索

<https://www.orange-book.com/>

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。26.04.09 PD